



КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Каталог терминалов контроля доступа и учета рабочего времени Hikvision

Описание	Цена, тг	Изобр.
<p>Hikvision: DS-K1T802M - Терминал контроля доступа</p> <ul style="list-style-type: none">- Функции: Контроль доступа / Считыватель бесконтактных карт доступа / Кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора- СКУД: Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа- Видео: Дисплей 2.2" (5.5см) STN Монохромный, матричный / Разрешение: 128x64пикс.- Память: Встроенная 32Gb / 3'000xКарт доступа / 100'000xСобытий- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / Эл.управляемое реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xЗвонок / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери- Подключение: Устройства управления доступом / Кнопка доступа / Дверной звонок / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.- Авто. подсветка в темное время суток- Управление: Клавиатура с кодоаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток- Индикатор: Звуковой оповещатель событий / Светодиод статуса считывателя и событий / Питание активировано- Установка: Накладной монтаж- Цвет: Серебристый- Применение: Внутреннее- Материал: ABS Пластик- Степень защиты: IP50- Питание: DC +12V ±10% 0.17A 2W- Температура: -20°C...+65°C- Вес: 0.34кг- Размер: 126.5x94.5x24мм	<p>35 000,00</p>	



КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T804MF - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Сканер отпечатков пальцев / Считыватель бесконтактных карт доступа / Кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора скрытно "звездочками" / Информационные подсказки
- СКУД: Сканер отпечатков пальцев 1×Оптический / Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz / Код доступа
- Видео: Дисплей 2.4" (6.09см) LCD Цветной / Разрешение: 320×240пикс.
- Память: Встроенная 128Mb / Авто. запись сообщений, отпечатков пальцев, событий / 3'000×Отпечатков пальцев / 3'000×Карт доступа / 100'000×Событий / 150'000×Архив посетителей
- Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100Mbps / 1×Wi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / Аудио 1×Динамик / Сигнальный 1×Вход/1×Выход / Реле 1×Выход NO/NC DC 30V 1A / 1×USB 2.0 / 1×Wiegand 26/34 Вход / 1×Wiegand 26/34 Выход / 1×RS485 / 1×Кнопка доступа / 1×Датчик двери / 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение | Часовые смены: 32×Сценария
- Часовые расписания: 32×Сценария выходных и рабочих дней
- Контроль доступа: 128×Сценария
- Время сканирования отпечатков пальцев: <1.0сек/палец / Погрешность: ≤ 0.001%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-4.5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Клавиатура с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Сканер отпечатков пальцев
- Reset Кнопка сброса настроек
- Индикатор: Звуковой оповещатель событий / Светодиод статуса считывателя и событий / Питание активировано
- Протокол: TCP/IP
- Установка: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серебристый/Золотистый (опционально на выбор)
- Применение: Внутреннее
- Материал: Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP42
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -10°C...+55°C
- Вес: 0.66кг
- Размер: 205×76.5×37мм

45 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T8105M - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора скрытно "звездочками" / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1x FRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1x Mifare 13.56Mhz / Код доступа
- Видео: Дисплей 5.0" (12.7см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 800x480пикс. / Камера цветная 2x0.3MP 640x480@30к/с
- Память: Встроенная 512Mb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 1'600xЛиц / 2'500xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / 1xWi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / Сигнальный 2xВход/1xВыход / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xЗвонок / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Дверной звонок / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.0мм / Угол обзора 160.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 5м. / Авто. белая до 1.5м.
- День/Ночь
- ИК Фильтр
- DNR Подавление Видео-Шумов
- AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <1.0сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Индикатор: Звуковой оповещатель событий / Светодиод статуса считывателя и событий / Готовность кнопки вызова / Питание активировано
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Установка: Настольный / Напольный кронштейн / Накладной настенный монтаж
- Цвет: Черный/Серебристый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP50
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -10°C...+50°C | Вес: 0.99кг | Размер: 190x157x98мм

75 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T331 - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Информационные подсказки
- SKUД: Система распознавания лиц 1xFRТ 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz
- Видео: Дисплей 3.97" (10.08см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 800x480пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 256Mb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 300xЛиц / 1'500xКарт доступа / 20'000xФото / 150'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100Mbps / Аудио 1xДинамик / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВLС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.5м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Индикатор: Звуковой оповещатель событий / Светодиод статуса считывателя и событий / Питание активировано
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый/Серебристый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP50
- Питание: DC +12V ±10% 1.5A 18W
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 0.75кг
- Размер: 120x110x23мм

75 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T642M - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 4.3" (10.92см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 800x480пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 512Mb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 6'000xЛиц / 10'000xКарт доступа / 150'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand 26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-3см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP50
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 1.92кг
- Размер: 118x118x24мм

75 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T341AM - Терминал контроля доступа

- Терминал контроля доступа
- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонaborная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1×FRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1×Mifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 4.3" (10.92см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 480×800пикс. / Камера цветная 2×1.0MP 1280×720@30к/с
- Память: Встроенная 512Mb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 1'500×Лиц / 1'500×Карт доступа / 150'000×Событий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1×RJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1×Микрофон/1×Динамик / Реле 1×Выход NO/NC DC 30V 1A / 1×USB 2.0 / 1×Wiegand 26/34 / 1×RS485 / 1×Кнопка доступа / 1×Датчик двери / 1×Тампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.5м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-3см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонaborником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый/Серебристый
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -30°C...+60°C
- Вес: 0.85кг
- Размер: 172.5×83.2×22.7мм

110 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T341AMF - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Сканер отпечатков пальцев / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонaborная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1x FRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1x Оптический / Считыватель бесконтактных карт 1x Mifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 4.3" (10.92см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 480x800пикс. / Камера цветная 2x1.0MP 1280x720@30к/с
- Память: Встроенная 512Mb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 1'500xЛиц / 1'500xОтпечатков пальцев / 1'500xКарт доступа / 150'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand 26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.5м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время сканирования отпечатков пальцев: <1сек/палец / Точность распознавания отпечатков пальцев: >98%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-3см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонaborником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Сканер отпечатков пальцев / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Установка: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый/Серебристый
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -30°C...+60°C
- Вес: 0.86кг
- Размер: 172.5x83.2x22.7мм

120 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T671M - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1xБиометрический (опция) / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 2Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 6'000xЛиц / 6'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Установка: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серебристый
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W
- Температура: -30°C...+60°C
- Вес: 1.16кг
- Размер: 239x116.5x33мм

220 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T671MF - Терминал контроля доступа

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Сканер отпечатков пальцев / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1xБиометрический / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 2Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 6'000xЛиц / 5'000xОтпечатков пальцев / 6'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | VLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время сканирования отпечатков пальцев: <0.5сек/палец / Точность распознавания отпечатков пальцев: >98%
- Время считывания карт: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: NIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: NIK-Connect
- Управление: NIK-Central / NIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Сканер отпечатков пальцев / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серебристый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W
- Температура: -30°C...+60°C | Вес: 1.59кг | Размер: 290x116.5x33мм

240 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T671TMW - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1xБиометрический (опция) / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 50'000xЛиц / 5'000xКарт доступа / 100'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xWi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xDинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: НIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: НIK-Connect
- Управление: НIK-Central / НIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Установка: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серебристый
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W
- Температура: -30°C...+60°C
- Вес: 1.53кг
- Размер: 239x116.5x33мм

420 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T672M - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 50'000xЛиц / 50'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Меню: GUI Мультиязыковое
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP/ISAPI/ISUP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP50
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 1.16кг | Размер: 185.8x103.4x20.7мм

430 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T672MW - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 50'000xЛиц / 50'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xWi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Меню: GUI Мультиязыковое
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодоборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP/ISAPI/ISUP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP50
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 1.16кг | Размер: 185.8x103.4x20.7мм

440 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T680D-E1 - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 8.0" (20.32см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 100'000xЛиц / 100'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Меню: GUI Мультиязыковое
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP/ISAPI/ISUP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W / DC +24V ±10% 1.5A 18W / PoE IEEE 802.3at
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 1.16кг | Размер: 185.8x103.4x20.7мм

490 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T680DF-E1 - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Сканер отпечатков пальцев / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1xОптический / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 8.0" (20.32см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 100'000xЛиц / 10'000xОтпечатков пальцев / 100'000xКарт доступа / 50'000xСобытий | Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время сканирования отпечатков пальцев: <1сек/палец / Точность распознавания отпечатков пальцев: >98%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Меню: GUI Мультиязыковое
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодонаборником / Сканер отпечатков пальцев / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP/ISAPI/ISUP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W / DC +24V ±10% 1.5A 18W / PoE IEEE 802.3at | Температура: -10°C...+50°C | Вес: 1.16кг | Размер: 185.8x103.4x20.7мм

500 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T680DG - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 8.0" (20.32см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 100'000xЛиц / 100'000xКарт доступа / 50'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 3G/4G LTE / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand26/34 / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-3.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Меню: GUI Мультиязыковое
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / WEB Клиент / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP/ISAPI/ISUP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее
- Материал: Аэрокосмический алюминий / Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W / DC +24V ±10% 1.5A 18W / PoE IEEE 802.3at
- Температура: -10°C...+50°C
- Вес: 1.16кг | Размер: 185.8x103.4x20.7мм

540 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K5671-ZU - Терминал контроля доступа с Wi-Fi

- Функции: Контроль доступа / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонaborная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRIT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1xБиометрический (опция) / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78cm) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Аудио: Встроенная двухсторонняя связь
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, лог событий / 50'000xЛиц / 50'000xКарт доступа / 100'000xСобытий | Кодек: H.264/MJPEG | Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xWi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Специализированная модель для работы с высокоскоростным турникетом / Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-2.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения / Детекция попытки подмены и обмана системы
- Облачный сервис: НIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: НIK-Connect
- Управление: НIK-Central / НIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонaborником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Кронштейн: Специализированный для турникета (в комплекте)
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 3A 36W
- Температура: -30°C...+60°C
- Вес: 2.25кг | Размер: 320x126.6x120мм

430 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K5671-3XF/ZU - Терминал контроля доступа с измерением температуры тела человека

- Функции: Контроль доступа / Контроль температуры тела / Обнаружение наличия маски на лице / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Аудио двухстороннее переговорное устройство / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1x FRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1x Биометрический (опция) / Считыватель бесконтактных карт 1x Mifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Тепловизор: 0.02MP 160x120@25к/с (цветопередача 7 палитр)
- Аудио: Встроенная двухсторонняя связь
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, лог событий / 50'000xЛиц / 50'000xКарт доступа / 100'000xСобытий | Кодек: H.264/MJPEG | Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xWi-Fi 2.4GHz IEEE802.11b/g/n / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xМикрофон/1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Специализированная модель для работы с высокоскоростным турникетом / Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | ВЛС Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Улучшение аудио: Аудио голосовой навигатор | Подавление Аудио шумов и эхо
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-2.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Диапазон измерения температуры: +30°C...+45°C
- Точность измерения температуры: ±0.5°C
- Оповещение: Отображение на LED Экране + Звуковая сирена при нештатных ситуациях
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения / Детекция попытки подмены и обмана системы
- Облачный сервис: Hik-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: Hik-Connect
- Управление: Hik-Central / Hik-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Установка: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый | Кронштейн: Специализированный для турникета (в комплекте) | Применение: Внутреннее/Наружное | Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик | Степень защиты: IP65 | Питание: DC +12V ±10% 3A 36W | Температура: 0°C...+50°C | Вес: 3.63кг | Размер: 472.48x126.6x45.5мм

2 500 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1TA70MI-T - Терминал контроля доступа с измерением температуры тела человека

- Функции: Контроль доступа / Контроль температуры тела / Обнаружение наличия маски на лице / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1xFRT 3D, двойная технология / Считыватель бесконтактных карт 1xMifare 13.56Mhz / Код доступа
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Тепловизор: 0.02MP 160x120@25к/с (цветопередача 7 палитр)
- Память: Встроенная 2Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 6'000xЛиц / 6'000xКарт доступа / 100'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | BLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-1.8м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Диапазон измерения температуры: +30°C...+45°C
- Точность измерения температуры: ±0.5°C
- Оповещение: Отображение на LED Экране + Звуковая сирена при нештатных ситуациях
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее/Наружное
- Материал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик
- Степень защиты: IP65
- Питание: DC +12V ±10% 2A 24W
- Температура: 0°C...+50°C | Вес: 2.05кг | Размер: 290x116.5x35мм

850 000,00





КАЗАХСТАН, РОССИЯ и СНГ

ГОЛОВНОЙ ОФИС и ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР

Ул. Жумабека Ташенова 27, БЦ «Квант», оф. 400 б

Р-н Байконур, г. Астана, Республика Казахстан

+7(702) 777 60 19

info@dps.kz

Hikvision: DS-K1T671TM-3XF - Терминал контроля доступа с измерением температуры тела человека

- Функции: Контроль доступа / Контроль температуры тела / Обнаружение наличия маски на лице / Распознавание лиц / Считыватель бесконтактных карт доступа / Сенсорная кодонаборная клавиатура / Считывание QR-Кода / Несколько режимов аутентификации / Разблокировка пропускного пункта / Информационный дисплей / Отображение кода набора / Информационные подсказки
- СКУД: Система распознавания лиц 1x FRT 3D, двойная технология / Сканер отпечатков пальцев 1x Биометрический (опция) / Считыватель бесконтактных карт 1x Mifare 13.56Mhz / Код доступа / QR-Код
- Видео: Дисплей 7.0" (17.78см) LCD Цветной / Сенсорный экран / Разрешение: 600x1024пикс. / Камера цветная 2x2.0MP 1920x1080@30к/с
- Тепловизор: 0.02MP 160x120@25к/с (цветопередача 7 палитр)
- Память: Встроенная 4Gb / Авто. запись сообщений, фото, событий / 20'000xЛиц / 50'000xКарт доступа / 100'000xСобытий
- Кодек: H.264/MJPEG
- Интерфейс: Ethernet 1xRJ45 10M/100/1000Mbps / 1xSIM Карта, 2x сторонняя удаленная аудио связь / Аудио 1xДинамик / Сигнальный 2xВход/1xВыход / Реле 1xВыход NO/NC DC 30V 1A / 1xUSB 2.0 / 1xWiegand / 1xRS485 / 1xКнопка доступа / 1xДатчик двери / 1xТампер датчик вскрытия и демонтажа устройства
- Подключение: Устройства управления доступом / Охранные датчики / Кнопка доступа / Эл.устройства / Эл.мех. привод / Замок / Турникет / Шлагбаум / Автоматические ворота / Боллард / Дорожный блокиратор / Освещение
- Объектив: Фиксированный f2.8мм / Угол обзора 108.0°
- Подсветка: Авто. ИК до 7м. / Авто. белая до 3м.
- Улучшение изображения: День/Ночь | ИК Фильтр | DNR Подавление Видео-Шумов | WDR 120дБ Широкий динамический диапазон | VLC Компенсация засветки | AGC Авто. Регулировка усиления
- Аудио голосовой навигатор
- Время распознавания лиц: <0.2сек/лицо / Эффективная дистанция: 0.3-2.0м. / Точность распознавания лиц: >99%
- Время считывания карт и меток: <1сек/карта / Эффективная дистанция: 0-5см.
- Диапазон измерения температуры: +30°C...+45°C
- Точность измерения температуры: ±0.5°C
- Оповещение: Отображение на LED Экране + Звуковая сирена при нештатных ситуациях
- Авто. подсветка в темное время суток
- Smart Функции: Алгоритм глубокого обучения
- Облачный сервис: HIK-Connect
- Доступ и управление с мобильных устройств: HIK-Connect
- Управление: HIK-Central / HIK-Connect / iVMS / Сенсорный экран с кодонаборником / Mifare Считыватель бесконтактных карт и меток / Распознавание лиц
- Протокол: TCP/IP/RTSP
- Инсталляция: Накладной монтаж
- Цвет: Черный/Серый
- Применение: Внутреннее/НаружноеМатериал: Стекло / Поликарбонат / ABS Пластик | Степень защиты: IP65 | Питание: DC +12V ±10% 3A 36W | Температура: 0°C...+50°C | Вес: 2.05кг | Размер: 282.78x116.5x36.7мм

1 700 000,00

